



Feuerwehr /
Katastrophenschutz




Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

SYNTHETIK POLYDUR

Innen und außen gummierter DIN – Feuerlöschschlauch

100% synthetisches Polyestergewebe aus hochfestem Garn, eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus Spezialpolymeren. Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen der Außengummierung. Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.



VORZÜGE

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Extreme Abriebfestigkeit
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -35°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Alterungs-, UV- und ozonbeständig
- Pflegeleicht und wartungsfrei

ZULASSUNGEN

- DIN 14811:2008-01 Klasse 3
- MED 96/98/EC SBG
- BS 6391:1983 Type III
- Russian Maritime Register

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Standardfarbe Rot, andere Farben auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 120 m

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer
C/38	310	50	17	24	ZPC 10113-1
C/42	350	50	17	24	ZPC 10114-1
C/52	420	50	17	24	ZPC 10115-1
B/65	530	50	17	24	ZPC 10116-1
B/75	650	50	17	24	ZPC 10117-1
A/110	920	35	12	18	
F/150	1600	35	12	18	