

SUPAHERO-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



LICHT LIGHT	Name//Name Art. -Nr. // Art. No. max. Lumen // max. lumens max. Distanz // max. distance Anz. Schaltstufen // no. of modes Optiken // optics Optik #1 // optic #1 Optik #2 // optic #2 Leuchtmittel // light source Notlichtfunktion // emergency light	SUPAHERO-DUALSPOT KS-8001-DS 400 lm 300 m 4 Linsen // lenses 6° & 6000 Kelvin 6° & 6000 Kelvin Cree XP-G3 Ja // yes	SUPAHERO-0-SIGHT KS-8001-OS 400 lm 240 m 4 Linsen // lenses 25° & 3000 Kelvin 6° & 3000 Kelvin Cree XP-G3 Ja // yes	SUPAHERO-POWER KS-8001 400 lm 240 m 4 Linsen // lenses 25° & 6000 Kelvin 6° & 6000 Kelvin Cree XP-G3 Ja // yes
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Powermodus // power mode Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtdauer // light duration	SUPAHERO-DUALSPOT 400 lm 300 m 3,5 h	SUPAHERO-0-SIGHT 400 lm 240 m 3,5 h	SUPAHERO-POWER 400 lm 240 m 3,5 h
	Modus #2 // mode #2 Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtdauer // light duration	SUPAHERO-DUALSPOT 315 lm 240 m 4,5 h	SUPAHERO-0-SIGHT 315 lm 190 m 4,5 h	SUPAHERO-POWER 315 lm 190 m 4,5 h
	Modus #3 // mode #3 Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtdauer // light duration	SUPAHERO-DUALSPOT 140 110 m 10,5 h	SUPAHERO-0-SIGHT 140 lm 85 m 10,5 h	SUPAHERO-POWER 140 lm 85 m 10,5 h
	Blinkmodus // flashing mode Lumen // lumens Distanz // distance Leuchtdauer // light duration	SUPAHERO-DUALSPOT 270 lm 205 m 11 h	SUPAHERO-0-SIGHT 270 lm 165 m 11 h	SUPAHERO-POWER 270 lm 165 m 11 h
SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates ATEX IECEX	SUPAHERO-DUALSPOT Ja // yes Ja // yes	SUPAHERO-0-SIGHT Ja // yes Ja // yes	SUPAHERO-POWER Ja // yes Ja // yes
	Geräteklasse // equipment class Geräteklasse // equipment class Geräteklasse // equipment class zulässige Temp. // allowed temp.		II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 2D Ex ia op is IIIC T150° Db I M1 Ex ia op is I + H2 Ma -15 °C <Ta< +50 °C	
GENERELLES GENERAL	Generelles // general Schutzklasse // protection class Gehäusematerial // housing material Gehäusefarbe // color of housing Gewicht // weight Garantie // warranty	SUPAHERO-DUALSPOT IP68/1m & 30min PA66 GF gelb // yellow 380 g 3 Jahre // 3 years	SUPAHERO-0-SIGHT IP68/1m & 30min PA66 GF gelb // yellow 380 g 3 Jahre // 3 years	SUPAHERO-POWER IP68/1m & 30min PA66 GF gelb // yellow 380 g 3 Jahre // 3 years
	Akkumulator // Battery max. Ladezeit // max. charging time Ladeverfahren // charging process Besonderheiten // specifics	Li-Ion <11 h induktiv // inductive 2x Fokusslinsen // 2x focus lenses	Li-Ion 800 Zyklen//cycles >80% Kapazität//capacity <11 h induktiv // inductive 0-Sicht-Licht // 0-Sight light	Li-Ion <11 h induktiv // inductive //
	EAN CODE Zolltarifnummern // customs tariff numbers Ursprungsland // country of origin Produktmaße // product dimensions Maße Verpackung // packing dimensions	0 758176 884473 8513 1000 Deutschland // Germany 68mm x 65mm x 200mm 75mm x 65mm x 210mm	0 758176 884480 8513 1000 Deutschland // Germany 68mm x 65mm x 200mm 75mm x 65mm x 210mm	0 758176 884466 8513 1000 Deutschland // Germany 68mm x 65mm x 200mm 75mm x 65mm x 210mm
	Lieferumfang // scope of delivery Lieferumfang // scope of delivery Lieferumfang // scope of delivery Lieferumfang // scope of delivery	KS-8001-DS Karabinerhaken // snaphook Anleitung // manual ohne Ladegerät // no charger	KS-8001-OS Karabinerhaken // snaphook Anleitung // manual ohne Ladegerät // no charger	KS-8001 Karabinerhaken // snaphook Anleitung // manual ohne Ladegerät // no charger
	Erstellt durch KSE-LIGHTS Erstellt & Daten vom: 27.09.2023 Irrtümer vorbehalten		Rückfragen // questions? -> KSE-Website KSE-Shop-Site Instagram Facebook	+49 (0) 23 33 - 982 47 30 www.kse-lights.com www.shop.kse-lights.com KSE-Instagram KSE-Facebook

noEx

SUPAHERO-SERIES

DATENBLATT
DATASHEET

ohne ATEX/IECEX - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTlich // without ATEX/IECEX - OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT LIGHT	Name//Name	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Art. -Nr. // Art. No.	KS-6901-DS	KS-6901-0S	KS-6901
	max. Lumen // max. lumens	400 lm	400 lm	400 lm
	max. Distanz // max. distance	300 m	240 m	240 m
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	4	4	4
	Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optik #1 // optic #1	6° & 6000 Kelvin	25° & 3000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	6° & 6000 Kelvin	6° & 3000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin
	Leuchtmittel // light source	Cree XP-G3	Cree XP-G3	Cree XP-G3
	Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Powermodus // power mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	400 lm	400 lm	400 lm
	Distanz // distance	300 m	240 m	240 m
	Leuchtdauer // light duration	3,5 h	3,5 h	3,5 h
	Modus #2 // mode #2	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	315 lm	315 lm	315 lm
	Distanz // distance	240 m	190 m	190 m
	Leuchtdauer // light duration	4,5 h	4,5 h	4,5 h
	Modus #3 // mode #3	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Lumen // lumens	140	140 lm	140 lm
	Distanz // distance	110 m	85 m	85 m
	Leuchtdauer // light duration	10,5 h	10,5 h	10,5 h
Blinkmodus // flashing mode	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER	
Lumen // lumens	270 lm	270 lm	270 lm	
Distanz // distance	205 m	165 m	165 m	
Leuchtdauer // light duration	11 h	11 h	11 h	
SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	ATEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	IECEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
	Geräteklasse // equipment class			
	Geräteklasse // equipment class			
Geräteklasse // equipment class				
zulässige Temp. // allowed temp.	-15 °C <Ta< +50 °C	-15 °C <Ta< +50 °C	-15 °C <Ta< +50 °C	
GENERELLES GENERAL	Generelles // general	SUPAHERO-DUALSPOT	SUPAHERO-0-SIGHT	SUPAHERO-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow
	Gewicht // weight	380 g	380 g	380 g
	Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years
	Akkumulator // Battery	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	800 Zyklen//cycles >80% Kapazität//capacity	<11 h
	Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
	Besonderheiten // specifics	2x Fokusslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht-Licht // 0-Sight light	//
	EAN CODE	0 758176 884473	0 758176 884480	0 758176 884466
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm
	Lieferumfang // scope of delivery	KS-6901-DS	KS-6901-0S	KS-6901
	Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual	
Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	
Erstellt durch KSE-LIGHTS		Rückfragen // questions? ->	+49 (0) 23 33 - 982 47 30	
Erstellt & Daten vom: 27.09.2023		KSE-Website	www.kse-lights.com	
Irrtümer vorbehalten		KSE-Shop-Site	www.shop.kse-lights.com	
		Instagram	KSE-Instagram	
		Facebook	KSE-Facebook	

HERO-CHARGING

DATENBLATT DATASHEET



LADEGERÄTE CHARGER	HERO-CHARGER		
	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Name//Name	HERO-CHARGER	HERO-CHARGER	HERO-CHARGER
Art.-Nr. // Art. No.	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12-24V Kfz // car	DC 12-24V
Ladeverfahren // charging method		Induktion // induction	
EAN CODE	0 758176 884343	0 758176 884350	0 758176 884367
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm
Maße Verpackung // packing dimensions	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Lieferumfang // scope of delivery	EU/UK/US/AUS Stecker//plug	KFZ-Stecker // car-plug	offene Kabel // open cables

LADE-ZUBEHÖR CHARGING ACCESSORIES	HERO-ZUBEHÖR		
	KS-2335	KS-5837	KS-5838
Name//Name	HERO-Akku // HERO-Batterie	Verbinder // connector	Endkappen // end caps
Art.-Nr. // Art. No.	KS-2335	KS-5837	KS-5838
Nutzen // use	Austauschakkumulator replacement battery	Verbindung der Ladeschalen connecting the chargers	Verschluss der Verbinder enclosure of the connectors
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85078000	59039099	59039099
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	20mm x 40mm x 59,5mm	118mm x 33mm x 23,5mm	2x 24mm x 34mm x 21,5mm
Lieferumfang // scope of delivery	Akkumulator // battery	Gehäuse	2x Endkappen
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	2x WAGO-Klemmverbinder 2x WAGO-connctores	
Lieferumfang // scope of delivery	Verbinder // connector	Schrauben // screws	

Sicherheitsdatenblatt / MSDS notice

Produktbeschreibung

Die HERO Handlampe von KSE-LIGHTS GmbH zeichnet sich durch ein robustes Kunststoffgehäuse, ein strapazierfähiges Griffdesign, eine integrierte Leiterplatte und einen Lithium-Ionen-Akku aus.

Risikobewertung

Dieses Produkt ist für den Benutzer weitgehend sicher und enthält keine gefährlichen Substanzen. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Lithium-Ionen-Akku gelten, der eine hohe Energiedichte von 11,84Wh hat. Benutzer sollten die folgenden Herstellerhinweise beachten:

Lagertemperatur

-20° bis +50°C

Betriebstemperatur

-20° bis +50°C

Ladetemperatur

0°C bis 45°C

Energieinhalt

11,84Wh

Wichtige Hinweise für Nutzung und Lagerung

- Lagern Sie die Handlampe nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
- Werfen Sie die Handlampe nicht ins Feuer.
- Laden Sie die Handlampe nur mit dem spezifischen Ladegerät von KSE-LIGHTS GmbH.
- Öffnen Sie die Handlampe nicht.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

Versandinformationen für dieses Produkt

Entspricht den Transportbestimmungen für Straßen-, Schienen- und Seefracht: ADR/RID SV 188, IMDG-Code 188
Luftfracht gemäß: IATA VA 967 Teil II

Erstellt durch KSE-LIGHTS
Erstellt & Daten vom: 27.09.2023
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->
KSE-Website
KSE-Shop-Site
Instagram
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30
www.kse-lights.com
www.shop.kse-lights.com
[KSE-Instagram](https://www.instagram.com/kse-lights)
[KSE-Facebook](https://www.facebook.com/kse-lights)