

Gebrauchsdauer – Feuerwehrlhelme der Dräger HPS-Serie (HPS 4x00, HPS 6x00 und HPS 7000)

22.07.2015

Aufgrund einer Vielzahl von Anfragen der Gebrauchsdauer für unsere neuen Feuerwehrlhelme, möchten wir Ihnen gerne folgendes mitteilen.

1. Allgemeines

Sowohl in der PSA-Direktive als auch in der harmonisierten Norm für Feuerwehrlhelme EN 443:2008 unter Abschnitt 7 „Herstellerinformationen“ wird zwingend gefordert, dass Hersteller von Feuerwehrlhelmen neben Angaben und Empfehlungen zum Gebrauch, Lagerung, Transport, Reinigung, Desinfektion, Wartung und Instandhaltung auch entsprechende Angaben und Empfehlungen zur Alterung und Lebensdauererwartung der Helme geben.

Die Hinweise, Warnungen und Vorschriften in der jeweiligen Gebrauchsanweisung für die Feuerwehrlhelme der Dräger HPS-Serie, die jedem Helm bei Auslieferung an den Kunden beiliegen, sind bindend. Eine entsprechende Sicherheit für den Anwender kann nur erwartet werden, wenn alle Hinweise in der Gebrauchsanweisung beachtet und eingehalten werden. Dräger kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die aus einer Nichtbeachtung (auch) einzelner Punkte der Gebrauchsanweisung resultieren.

2. Gebrauchsdauer

Grundsätzlich wird die Gebrauchsdauer eines Helms durch die verwendeten Werkstoffe sowie die Umgebung, in der der Helm benutzt und gelagert wird, beeinflusst.

Die Feuerwehrlhelme der Dräger HPS-Serie mit einer lackierten Helmschale aus glasfaserverstärktem, duroplastischem Kunststoff (Thermoplast beim HPS 7000) sind hochgradig und ausgezeichnet alterungsbeständig gegenüber witterungsbedingten, chemischen und thermischen Einwirkungen sowie gegenüber Einwirkungen durch Sonnenlicht (UV-Strahlung).

Feuerwehrlhelme der Dräger HPS-Serie haben keine verbindliche Aussonderungsfrist bzw. Ablauf-/ Ablegedatum, da die maximale Gebrauchsdauer von den oben genannten Einwirkungen abhängt.

Um eine möglichst lange Gebrauchsdauer zu erzielen, sind die in der jeweiligen Gebrauchsanweisung beschriebenen Hinweise unbedingt zu beachten. Hierunter fallen insbesondere die Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle der Gebrauchsfähigkeit sowie Reinigungs-, Pflege-, Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Defekte oder verschlissene Helmteile sind durch neue Originalteile zu ersetzen.

Weitergehende Empfehlungen zur Gebrauchsdauer sowie zum Gebrauch, Wartung, Instandsetzung, Lagerung, Transport, Reinigung und Pflege, sind in den Gebrauchsanweisungen für die Feuerwehrhelme der Dräger HPS-Serie beschrieben. Darüber hinaus stellt Dräger weitere technische Dokumentation auf Nachfrage zur Verfügung, u.a. eine detaillierte Wartungs- und Prüfanweisung sowie ein Werkstatt-Poster zur Schadensbegutachtung inklusive Handlungsempfehlungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Produktmanagement Head Protection


Anica Wittfoth

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Personal Protective Equipment


Matthias Döpjan